

www.guvenboru.com.tr

Sızın İçin Güven



HAKKIMIZDA

1999 yılında Ali ve Sayit UKDEM tarafından 1. Organize Sanayisinde, düz, filtreli ve köprülü sac sondaj boru imalatı için faaliyete geçmiştir. Güvenilir ve kaliteli boru imalatı ile kısa sürede sondaj boru piyasasında hak ettiği yeri almıştır. Köylü, çiftçi ve sondajcının tavsiye ve istekleri doğrultusunda teknolojik ve günlük imkanları kullanılarak ürün kalitesini en üst seviyeye çıkartmak ve en doğruyu üretmeyi kendisine ilke edinmiştir. Günümüz şartları doğrultusunda ürünlerin farklılık göstermesi sonucu sac sondaj boruları yerini pvc sondaj borularıyla paylaşmıştır. Bu değişiklik ve istek doğrultusunda Güven Sondaj Boru 2002 yılında pvc sondaj boru imalatına başlamıştır. Ayrıca ovalama ve bilezikli pompa kolon borularıyla ürün yelpazesini genişletmiştir. Ulaşabildiği birçok sektörde Türk Sanayi ve Tarımına katkıda bulunmaktadır.

bilgi@guvenboru.com.tr
+90 332 249 66 96 - 73 +90 332 249 96 22
Hacı Yusuf Mescid Mah. Gökkaya Sk. No:10/1 Karatay/KONYA





PVC TEMİZ SU BORULARI AĞIRLIK VE KALINLIK
(pvc clean water pipes weight and thickness)

		4 ATU	4 ATU	6 ATU	6 ATU	10 ATU	10 ATU	12,5 ATU	12,5 ATU	16 ATU	16 ATU
Çap	Kesim	Kalınlık	Ağırlık	Kalınlık	Ağırlık	Kalınlık	Ağırlık	Kalınlık	Ağırlık	Kalınlık	Ağırlık
	Boy Mm	Mm	Kg	Mm	Kg	Mm	Kg	Mm	Kg	Mm	Kg
63	6110			1,9	0,578	3,0	0,879	3,6	1,096	4,7	1,315
75	6120	1,8	0,655	2,2	0,792	3,6	1,245	4,5	1,552	5,6	1,870
90	6120	1,8	0,790	2,7	1,160	4,3	1,789	5,4	2,228	6,7	2,665
110	6120	2,2	1,161	2,7	1,436	4,2	2,165	5,3	2,693	6,6	3,270
125	6130	2,5	1,500	3,1	1,863	4,8	2,785	6,0	3,466	7,4	4,175
140	6140	2,8	1,882	3,5	2,362	5,4	3,515	6,7	4,345	8,3	5,240
160	6140	3,2	2,437	4,0	3,080	6,2	4,610	7,7	5,702	9,5	6,845
200	6150	4,0	3,800	4,9	4,722	7,7	7,123	9,6	8,695	11,9	10,625
225	6150	4,5	4,810	5,5	5,970	8,6	8,957	10,8	11,352	13,4	13,520
250	6180	4,9	5,825	6,2	7,484	9,6	11,125	11,9	13,919	14,8	16,600
280	6200	5,5	7,325	6,9	9,316	10,7	14,010	13,4	17,504	16,6	20,870
315	6200	4,9	9,275	7,7	11,739	12,1	17,420	15,0	22,144	18,7	26,440



PVC DERİN KUYU BORU BOYUT VE TOLERANSLARI (100 Mt derinliğe kadar)
(PVC deep well pipe dimensions and tolerances (up to 100 meters depth))

Dış Çapı		Et Kalınlığı		İç Çap (Min.) mm	Dış Ölçüsü	Ağırlığı (kg) (Kapalı)		
Boru			Toleranslı mm			2 mt	3 mt	4 mt
mm	inch	mm						
88	3"	4.0	+0.60 -0.00	78.8	TR 88x6	3.260	4.850	6.440
113	4"	5.0	+0.70 -0.00	101.6	TR 113x6	5.250	7.750	10.250
125	5"	5.5	+0.80 -0.00	111.4	TR 125x6	6.550	9.600	12.650
140	5 1/2"	6.5	+0.90 -0.00	125.3	TR 140x6	8.400	12.450	16.500
175	6 5/8"	8.0	+1.00 -0.00	157.0	TR 175x6	12.850	19.050	25.250
200	8"	9.0	+1.20 -0.00	179.6	TR 200x6	16.500	24.500	32.500
225	8 5/8"	10.0	+1.20 -0.00	202.6	TR 225x6	20.700	30.700	40.700
280	10 3/4"	12.5	+1.40 -0.00	252.2	TR 280x12	32.370	47.900	63.430
330	12 3/4"	14.5	+1.70 -0.00	297.6	TR 330x12	44.300	65.550	86.800
400	15 1/2"	18.0	+2.00 -0.00	360.0	TR 400x12	64.740	95.790	126.830

PVC DERİN KUYU BORU BOYUT VE TOLERANSLARI (300 Mt Derinliğe Kadar)
(PVC deep well pipe dimensions and tolerances (up to 300 meters depth))

Dış Çapı		Et Kalınlığı		İç Çap (Min.) mm	Dış Ölçüsü	Ağırlığı (kg) (Kapalı)		
Boru			Toleranslı mm			2 mt	3 mt	4 mt
mm	inch	mm						
88	3"	5.0	+0.70 -0.00	76.6	TR 88x6	4.000	5.950	7.900
113	4"	6.5	+0.85 -0.00	97.3	TR 113x6	6.300	9.350	12.400
125	5"	7.1	+0.95 -0.00	108.9	TR 125x6	7.750	11.400	15.050
140	5 1/2"	8.0	+1.00 -0.00	122.0	TR 140x6	10.150	15.050	19.950
175	6 5/8"	10.0	+1.20 -0.00	152.6	TR 175x6	15.800	23.500	31.200
200	8"	11.5	+1.40 -0.00	173.2	TR 200x6	20.880	31.480	41.080
225	8 5/8"	13.0	+1.50 -0.00	196.0	TR 225x6	26.360	39.100	51.840
280	10 3/4"	16.0	+1.80 -0.00	244.4	TR 280x12	40.800	60.350	79.900
330	12 3/4"	19.0	+2.20 -0.00	287.6	TR 330x12	56.850	84.150	111.450
400	15 1/2"	22.7	+2.20 -0.00	350.2	TR 400x12	82.800	122.080	161.660



Köprü Tipi Filtresi ve kapalı
Sondaj Boruları Teknik Özellikleri
(Technical specifications of bridge type
filter and closed drill pipes)

Ana Çapı inc	Dış Çapı inc	Et Kalınlığı mm.	Ağırlığı kg.
6 5/8"	168	4. mm	16.88
		5. mm	21.10
8 5/8"	2191	4. mm	21.20
		5. mm	26.40
		6. mm	32.18
10 3/4"	273	4. mm	26.50
		5. mm	33.00
		6. mm	40.11
12 3/4"	323	4. mm	31.60
		5. mm	39.30
		6. mm	47.46
14"	355.6	4. mm	34.70
		5. mm	43.20
		6. mm	52.31

Köprü Tipi Filtresi ve kapalı
Sondaj Boruları Teknik Özellikleri
(Technical specifications of bridge type
filter and closed drill pipes)

Ana Çapı inc	Dış Çapı inc	Et Kalınlığı mm.	Ağırlığı kg.
6 5/8"	168	4. mm	13.5
		5. mm	16.8
8 5/8"	2191	4. mm	17.5
		5. mm	
		6. mm	26.4
10 3/4"	273	4. mm	20.5
		5. mm	27.7
		6. mm	32.91
12 3/4"	323	4. mm	25.5
		5. mm	
		6. mm	39.06
14"	355.6	4. mm	28.61
		5. mm	34.56
		6. mm	42.96

Güvenle
Guvendesiniz

www.guvenboru.com.tr